

Технические характеристики дизельного генератора ED-80R

Модель ED-80R	
Мощность максимальная (кВт/кВА)	66/82,5
Мощность номинальная (кВт/кВА)	60/75
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев
Общая информация	
Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	200
Уровень шума (дБ/7м)	75
Габариты ДхШхВ (мм)	2450x1090x1410
Вес (кг)	1100
Двигатель	
Модель	R4105AZLD
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбированный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	66
Рабочий объем (л)	4,5
Диаметр и ход поршня (мм)	105x130
Степень сжатия	16:1
Степень запуска	Электростартер 24В
Объем системы охлаждения (л)	20
Объем масляной системы (л)	20
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	13,4
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	239
Рекомендуемое масло	SAE10W40



Альтернатор	
Модель	YHG68
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Панель управления	
Вольтметр Амперметр Частотомер Температура двигателя Уровень топлива Давление масла Заряд АКБ Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов Индикация/звуковой сигнал общей аварии Индикация ошибки заряда АКБ Счетчик моточасов Возможность дистанционного запуска по сухому контакту	
Дополнительные опции	
2 степень автоматизации 3 степень автоматизации Синхронизация Шасси Блок-контейнер Подогреватель охлаждающей жидкости Дополнительная емкость для топлива	

Особенности генераторов ETVEL

Производство



Китай

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Резервная серия двигателей
- ✓ Контроллер: MEWAY DC52D
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год
- ✓ В комплекте ПОЖ и зарядка АКБ

